



Obj. č. 6.2020.1000
6.2020.2000

2020

Alu tmel

Vlastnosti

2020 Alu tmel je vysoce kvalitní polyesterový tmel s hliníkovými pigmenty, neobsahuje azbest. Je určen pro nejvyšší nároky na zpracování, přilnavost a brousitelnost při stavbě a opravách vozidel.

Výrobek je vhodný pro vyrovnání prohlubní a nerovností na železných, ocelových a hliníkových podkladech nebo také na skelném laminátu (GFK). Bezproblémové zpracování i na svislých plochách.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Tento výrobek obsahuje maximálně 12 g/l VOC

Použití

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenanášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2020 Alu tmel a tužidlo BPO 2900 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti. Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Technické údaje

Míchací poměr	100 : 2
Zpracovatelnost (20°C)	4 - 5 min.
Brousitelný po	ca. 20 min. (teplota objektu 20°C)
Viskozita při dodání	pastovitý (při 20°C)
Tužidlo	2900 BPO
Barva	stříbrošedá - metalická

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

