



Art.-Nr.: 6.5350.1000

5350

## Hmota na konzervaci dutin bílá

### Vlastnosti:

5300 hmota na konzervaci dutin je výrobek na bázi vosků a aditiv. Hmotna na konzervaci dutin chrání dutiny karosérií před korozi. Výrobek má velmi dobrou přilnavost na různých podkladech a lze ho použít také jako ochranný nátěr na kovové předměty. Vytváří průhlednou suchou vrstvu, která tvoří vynikající ochranu proti korozi.

### Doporučení:

Díky velmi dobré vzlínivosti nabízí 5350 hmota na konzervaci dutin značné výhody při ochraně hůře přístupných záhybů a svárů. Hmotna na konzervaci dutin proniká až do kapilár kovů a vytěsňuje z nich vlhkost a na povrchu vytváří dlouhodobě elastický ochranný film.

### Zpracování:

Dózu před zpracováním důkladně protřepejte. Teplota pro aplikaci +10°C až +25°C.

5350 lze nanášet stříkáací pistolí s nástavcem na dutiny nebo stříkáací pistolí s horní nádobkou. Provozní tlak 3 - 5 bar. Díky vysoké teplotní odolnosti lze použít jako antikorozi ošetření zavazadlového prostoru nebo kapoty.

Nenanášet na motor, převodovku, díly brzd nebo výfukové potrubí.

### Technické údaje:

Barva	bílá transparentní
Specifická hmotnost	0,87 g/cm <sup>3</sup>
Konzistence	tekutina
Teplotní odolnost (po zaschnutí)	-25°C až +160°C
Viskozita (20°C)	30 sekund
Vydatnost	±0,2 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 200 µm
Zaschnutí	ca. 105 min. při tloušťce vrstvy 100 µm
Proschnutí (20°C, 65% rel. vzd. vlhkosti)	ca. 5 hod. při tloušťce vrstvy 100 µm
Obsah	1000 ml

### Skladování:

Skladovat v suchu a chladu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.